

## KX-TEA308

### Sistema avanzado de teléfono híbrido

3 Líneas CO y 8 extensiones

Gestión de llamadas eficiente

Modo Día/Noche/Almuerzo

Identificación de llamada

Mensaje de voz (opcional)

Fácil Programación/Mantenimiento



Sistema avanzado de teléfono híbrido

### Capacidad del Sistema (max.)

<b>Operador</b>	1.0
<b>Velocidad de Marcación del Sistema</b>	100.0
<b>Velocidad de Marcación Personal</b>	10 / Ext.
<b>Marcación con un solo toque</b>	Max 12 / Ext.
<b>Grupos de Extensión</b>	8.0
<b>Grupo UCD</b>	1.0
<b>Niveles de Restricción de llamada</b>	5.0
<b>Códigos de Cuenta (Verificados)</b>	50.0
<b>Llamada retenida</b>	10.0
<b>Registro de llamada (ID del llamante)</b>	20 (Personal) 300 (Común)
<b>Mensajes de Ausencia</b>	6.0
<b>Mensaje de espera</b>	8 / Ext.
<b>Códigos de emergencia</b>	5.0
<b>Fuente de Música externa</b>	1.0
<b>Paginador externo</b>	1.0
<b>Interfonos</b>	2.0
<b>Portero automático</b>	2.0
<b>Consolas DSS</b>	2.0

<b>Mensaje de Salida (DISA)</b>	180 seg
<b>Mensaje de Salida (BV)</b>	125 mensajes o 60 min. (/1 canal)

## Conectores

<b>Línea CO</b>	sí
<b>Intercomunicador</b>	sí
<b>Salida de paginación</b>	sí
<b>Música externa</b>	sí
<b>SMDR</b>	sí
<b>Programación</b>	sí

## Características

<b>Capacidad máxima</b>	3COs
<b>Trayectorias de Intercomunicación</b>	3.0
<b>Método de Marcación</b>	Externo: Tono (DTMF) / Pulso (10 pps, 20 pps) Interno: Tono (DTMF) / Pulso (10 pps, 20 pps)
<b>Conversión de Marcación</b>	Pulso a DTMF
<b>Detección de Polaridad Invertida</b>	sí
<b>Puertos de Mensaje de Voz</b>	2 puertos (APT o DTMF)
<b>Receptores DTMF</b>	2.0
<b>Generador DTMF</b>	1.0
<b>Puertos de Transferencia de fallo de alimentación</b>	1.0
<b>Conexión directa a batería externa</b>	sí

## Datos generales

<b>Alimentación</b>	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo</b>	34W

## Dimensiones (mm)

<b>Ancho</b>	249.0
<b>Alto</b>	316.0
<b>Profundidad</b>	73.0
<b>Peso (completamente expandido)</b>	1